# Potni ventili z nožnim upravljanjem
# Serija PM122, PM137, PM138


PM122


PM138


PM137

| | |
|---|---|
| Konstrukcija | PM122/PM138 Drsni ventil, PM137 sedežni ventil, z nožnim upravljanjem |
| Priključek | G1/4" po ISO228/1 oziroma 4mm vtična spojka |
| Nazivni premer | PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm |
| Medij | filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak |
| Temperatura medija | 0...+40°C |
| Pretok | PM122/PM138 1080Nl/min, PM137 90Nl/min |
| Temperatura okolice | -10...+50°C |
| Obratovalni tlak | PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar |
| Opomba | CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu |

## PM122 5/2-potni ventil G1/4"

| | | Aktiviranje | Tip |
|---|---|---|---|
|  |  | Noga/vzmet | PM122-14 |
| |  | Nožni/aretično | PM122-14-BS |

## PM138 5/2-potni ventil G1/4"

| | | Aktiviranje | Tip |
|---|---|---|---|
|  |  | Noga/vzmet | PM138-14 |
| |  | Nožni/aretično | PM138-14-BS |

## PM137 3/2-potni ventil 4mm vtična spojka

| | | Aktiviranje | Tip |
|---|---|---|---|
|  |  | Noga/vzmet | PM137-04 |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.