Partnership. With Guarantee.

Szűrő vörösöntvényből
Sorozat ST003



Kivitel	Szennyszűrő beépített finomszűrővel, Szembőség 0,25mm
Csatlakozás	G1/4", G1"...G3" ISO228/1 szerint, RP3/8"...RP3/4" ISO7/1 szerint
Anyagok	1/4"...2" Vörösöntvény ház, 21/2"...3" Sárgaréz ház Szűrőbetét Rozsdamentes acél 1.4301, Fejrész Sárgaréz
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-10...+150°C
Névleges nyomás	0...25bar
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	vízszintes

Méretek



A	B	C	D	SW1	SW2	Tömeg [kb. kg]	Kv-érték [m³/h]	Típus
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	ST003-14
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	ST003-38
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	ST003-12
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	ST003-34
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	ST003-10
G11/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	ST003-114
G11/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	ST003-112
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	ST003-20
G21/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	ST003-212
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	ST003-30

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Verzió 4
260357 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.