




2/2 - Cestný koaxiální elektromagnetický ventil - přímo ovládaný Série CVT/CVF-50



Konstrukční provedení	2/2 - cestný koaxiální elektromagnetický ventil, přímo ovládaný, bez proudu zavřeno nebo bez proudu otevřeno
Princip činnosti	odlehčený od tlaku, s pružinovým návratem
Jmenovitá světlost	DN 50mm
Připojení	CVT: G2", CVF: Příruba PN16, Speciální příruby a závity na vyžádání
Tlakový rozsah	0...16bar
Protitlak	P2 > P1, dostupné (max. 16bar)
Materiály	volitelně Těleso Mosaz, Mosaz poniklovaná, Ocel poniklovaná, Ocel pozinkována, bez neželezných kovů nebo Nerezová ocel Ventilové sedlo Plast na kov, Těsnicí materiály NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Údaje o materiálu provedení se vztahují výhradně na připojovací části ventilu, které přicházejí do styku s médii.
Média	plynný - kapalný - vysoce viskózní - gelovitý - znečištěný
Směr průtoku	A → B, podle Označení, (Speciální provedení střídavý max. 10bar)
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému, Montážní úhelník na vyžádání
Montážní poloha	libovolně
Vakuum Míra úniku	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Hodnota Kv	38m³/h
Spínací cykly	40/min.
Doba spínání	ZAPNUTO 400ms, ZAVŘENO 400ms
Teplota média	-20...+80°C (Speciální provedení -20...+120°C)
Teplota okolí	-20...+80°C
Přejímky	na vyžádání LR/DNV/EN10204
Hmotnost	CVT 25,5kg, CVF 31,0kg
Možnosti	Zkoušky – vakuum s certifikátem, Koncový spínač induktivní (Normálně zavřený (NC) PNP- Icomatic/Balluff), Koncový spínač induktivní NAMUR (+ Spínací zesilovač), Provedení ATEX, tlumené zavírání, Ruční nouzové ovládání

Druh napětí	Střídavé a stejnosměrné napětí
Standardní napětí	230V/40-60Hz, 24VDC, příp. kolísání napětí +5% / -10%
Speciální napětí	na vyžádání

Magnetický systém	DC Stejnoseměrný elektromagnet, AC Stejnoseměrný elektromagnet s integrovaným usměrňovačem (nad 100°C se samostatným usměrňovačem)
Třída izolace	H 180°C
Proudový odběr	N-cívka 24VDC 2,5A, 230VAC 0,29A, H-cívka 24VDC 3,29A, 230VAC 0,43A
Doba sepnutí	100% Doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Rozsah dodávky	vč. přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A (dříve DIN43650)-Kabelový vstup M16x1,5
volitelné	Připojovací skříňka M16x1,5 na vyžádání
Přídavná zařízení	Světelný konektor s varistorem
Objednací údaje	Jmenovitá světlost, Připojení, Funkce NC/NO, Provozní tlak, Průtokové množství, Médium, Teplota média, Teplota okolí, Jmenovité napětí, Jmenovité napětí Koncový spínač
Pokyn k použití	Technické dimenzování ventilů se provádí specificky podle média a aplikace, což může vést k odchylkám od obecných údajů uvedených v datovém listu, pokud jde o provedení, těsnicí materiály a charakteristické hodnoty.. Při nepřesných nebo neúplných objednacích údajích, resp. aplikačních datech, hrozí nebezpečí nesprávného technického dimenzování ventilů pro požadovaný účel použití.. To může mít za následek, že fyzikální a / nebo chemické vlastnosti použitých materiálů nebo těsnění jsou pro zamýšlený účel použití nedostatečné..

Rozměry

CVT-50 Funkce NC

CVF-50 Funkce NO

Stavební délky	L1	L2	L3
Standardní, ATEX Zóny 2, 22	365	268	438
ATEX Zóny 1, 21	365	268	438
Standardní, ATEX Zóny 2, 22, s 1/2 indukčními koncovými spínači	365	268	438
ATEX Zóny 1, 21, s 1/2 indukčními koncovými spínači	365	268	438
Standardní, ATEX Zóny 2, 22, Ruční nouzové ovládání (Hd) Hd s 1/2 ind. koncovými spínači	365	268	438
ATEX Zóny 1, 21, Ruční nouzové ovládání (Hd) Hd s 1/2 ind. koncovými spínači	365	268	438
s mechanickými koncovými spínači	365	268	438

Příruba PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	165	125	18

Montážní úhelníky je nutné objednat samostatně

Elektrické přípojky

		
DIN EN 175301-803	Připojovací skříňka	Konektor Form A DIN EN 175301-803

Verze 10

148869 / Vygenerováno 2026/38 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 3

Koncový spínač



Icomatic Plastové provedení
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Kovové provedení
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Přepínací kontakt

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.