

Siłownik okrągły z magnesem Seria ACMT i DVMT



Konstrukcja	Siłownik okrągły z magnesem dwustronnego działania
Głowice	anodowane aluminium
Tłoczysko	Stal nierdzewna 1.4021 walcowany
Rura cylindra	anodowane aluminium
Uszczelnienia	Poliuretan
Tłumienie końcowe skoku	ACMT pneumatyczny, regulowany DVMT mechaniczny, Podkładki tłumiące
Temperatura otoczenia	-10...+80°C
Temperatura medium	0...+40°C
Smarowanie	nie konieczne
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	0,5...10bar
Zakres dostawy	w tym Nakrętka tłoczyska
Uwaga	dokumentacja techniczna dla akcesoriów patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu Czujnik magnetyczny patrz osobna karta katalogowa

Klucz typowy


AC MT	-- -	---	- - -ISO
ACregulowana amortyzacja końcowa skoku	32 ø32	Skok [mm]	
DVmechaniczny, Podkładki tłumiące	40 ø40	P	ciągły tłoczek
	50 ø50		VS Viton Uszczelnienie tłoczyska
			VV Viton kompletny
			ISO Gwint tłoczyska zgodnie z ISO 15552

Skoki standardowe, Długość tłumienia

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Długość tłumienia
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
Skok specjalny na zapytanie												




ACMT .. - ... , DVMT .. - ... dwustronnego działania



Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-...
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-...
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-...

ACMT .. - ... P, DVMT .. - ... P tłoczek przelotowy



Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-...P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-...P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-...P

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Elementy wykonawcze / siłowniki okrągłe z wyposażeniem dodatkowym / okrągły siłownik magnetyczny Seria ACMT

Wersja 8

138250 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

