
Regulator tlaka 3/4"
Serija R






Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G3/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar
Regulacijska območja	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vključno manometer Ø40mm in Vratna matica

Naročniški ključ

		R - 34 - 04 - R
Priključek	3/4"	34
Tlačno območje	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundarno odzračevanje	z sekundarnim odzračevanjem	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije




Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/4"	99	41	138	M42x2	5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,83	R-34-..-R

Diagram pretoka



Vhodni tlak = 10bar


Regulacijsko vedenje



Pretok konstanten = 900Nl/min
horizontalna os: Vhodni tlak
vertikalna os: Izhodni tlak

© STASTO Automation KG

Dodatna oprema



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG