
Partnership. With Guarantee.

# Poševni sedežni povratni ventil
# Serija CH117






| | |
|---|---|
| Konstrukcija | sedežni ventil vzmetno obremenjen |
| Aktiviranje | hidravlično, pnevmatsko |
| Priključek | RP3/8"...RP3/4" po ISO7/1, G1"...G2" po ISO228/1 |
| Materiali | Telo ventila in notranji deli Medenina, Vzmet iz nerjavnega jekla, Tesnila FKM |
| Področje uporabe | Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov |
| Temperatura medija | 0...100°C |
| Obratovalni tlak | 0,04...25bar |
| Smer pretoka | v smeri puščice prosto, zapor v nasprotni smeri |
| Način pritrditve | Vgradnja v tog cevovodni sistem |
| Položaj vgradnje | poljubno |




| DN | d | H | H1 | L | SW | t | Kv-vrednost [m 3 /h] | Teža [pribl. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RP3/8" | 49 | 42 | 62 | 21 | 11,2 | 3,4 | 0,18 | CH117-3/8" |
| 15 | RP1/2" | 79 | 62 | 65 | 25 | 14,2 | 6,0 | 0,24 | CH117-1/2" |
| 20 | RP3/4" | 92 | 72 | 75 | 31 | 15,2 | 10,9 | 0,36 | CH117-3/4" |
| 25 | G1" | 111 | 87 | 90 | 38 | 17,7 | 17,8 | 0,56 | CH117-1" |
| 32 | G11/4" | 121 | 96 | 110 | 50 | 21,4 | 28,2 | 0,89 | CH117-11/4" |
| 40 | G11/2" | 135 | 106 | 120 | 55 | 21,4 | 41,2 | 1,20 | CH117-11/2" |
| 50 | G2" | 168 | 131 | 150 | 67 | 25,7 | 62,1 | 1,95 | CH117-2" |

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov



Različica 9
147614 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG