

Mágnesszelep tekercs Sorozat C001



Burkolat	Termoplasztika
Elektromos csatlakozás	Készülécsatlakozó aljzat ipari B forma szerint, Csatlakozó szélessége 22mm (lásd saját adatlapot)
Standard feszültség	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Egyedi feszültségek	115V/50-60Hz, további kérésre
Megengedett feszültségingadozás	± 10%
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Környezeti hőmérséklet	-40...+90°C
Szigetelési osztály	F
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint szakszerűen felszerelt készülécsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)

Műszaki adatok

	Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / Ütszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / Mágnesetekercsek és stekkerek / mágnesetekercs típus C001

