

Elektromagnetna zavojnica Serija C001



Obloga	Termoplastika
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina konektora 22mm (pogledajte sopstveni tehnički list)
Standardni napon	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Specijalni naponi	115V/50-60Hz, dodatno na zahtev
Dozv. kolebanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-40...+90°C
Klasa izolacije	F
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije na 20°C	Tip
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / namotaji i konektori / namotaj tip C001

