
Tuleja wzmacniająca
Seria C-VH



Konstrukcja	Tuleja wzmacniająca
Średnica wewnętrzna rury	3...28mm
Materiał	Stal ocynkowana
zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów
Temperatura medium	-40...+120°C

Wymiary



D1	D2	D3	L1	Typ
3	3,9	6	11	C-VH04ID
5	5,9	8	14	C-VH06ID
7	7,9	10	15	C-VH08ID
9	9,9	12	16	C-VH10ID
12	12,9	15	17	C-VH13ID
14	14,9	18	20	C-VH15ID
15	15,9	20	20	C-VH16ID
16	17,9	22	20	C-VH18ID
22	23,9	28	23,5	C-VH24ID
24	25,9	30	23,5	C-VH26ID
28	30,9	35	23,5	C-VH31ID

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138501 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.