

## Plastično crevo od kopoliuretana Serija CP



|                                |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnovni materijal              | Kopoliuretan, reciklabilno                                                                                                                                                                     |
| Temperaturni opseg             | -40...+100°C                                                                                                                                                                                   |
| Radni pritisak                 | Vakuum -0,87bar do Navod u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu                                                                                                             |
| Tolerancija Spoljašnji prečnik | 4...10mm: ±0,10mm<br>12mm: ±0,15mm                                                                                                                                                             |
| Tolerancija Debljina zida      | ±0,10mm                                                                                                                                                                                        |
| Dužina rolne                   | 100m, na zahtev 50, 200, 500 i 1000m                                                                                                                                                           |
| Boje                           | plava, prirodno, crna (druge boje na upit)                                                                                                                                                     |
| Karakteristike                 | nema deformacije nakon dugotrajnog opterećenja, veoma dobra fleksibilnost na niskim temperaturama, visoka otpornost na habanje, pogodno za energetski lanac (drag chain), otporan na hidrolizu |
| Primena                        | Primene komprimovanog vazduha                                                                                                                                                                  |

| Spoljašnji prečnik [mm] | Unutrašnji prečnik [mm] | maks. radni pritisak na 23°C | Radius savijanja najmanje [mm] | Tip           |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 4                       | 2                       | 29                           | 10                             | CP-4/2-Boja   |
| 4                       | 2,5                     | 20                           | 10                             | CP-4/2,5-Boja |
| 6                       | 4                       | 18                           | 15                             | CP-6/4-Boja   |
| 8                       | 6                       | 15                           | 25                             | CP-8/6-Boja   |
| 10                      | 8                       | 11                           | 35                             | CP-10/8-Boja  |
| 12                      | 9                       | 13                           | 45                             | CP-12/9-Boja  |
| 12                      | 10                      | 8                            | 60                             | CP-12/10-Boja |

### Faktori redukcije pritiska

| Temperaturni opseg                         | -40...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C |
|--------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti | 100%        | 87%   | 68%   | 60%   | 49%   | 45%   | 40%   | 38%   | 34%    |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / plastično crevo serije CP

