
Partnership. With Guarantee.

Złącza szybkozłączne DN 2,5mm
Seria C0.25




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 2,5mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz niklowany, Sprężyna i kulka Stal nierdzewna, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	290 Nl/min przy 6 bar i z zamontowaną wtyczką
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne und Ciecze
Temperatura medium	-20°C...+80°C
Ciśnienie robocze	0...35bar

C0C25-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny




D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny



D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N


C0C25-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0C25-S Gniazdo szybkozłącza - Przyłącze węża




D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N

C0P25-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N

C0P25-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny




D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	Masa [g]	Typ
3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Wtyk złącza szybkozłączki - Przyłącze węża



D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.