
Partnership. With Guarantee.

Spojky DN 5mm
Série C0.50-N




Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, jednostranně uzavíratelný
Jmenovitá světlost	DN 5mm
Materiály	Těleso, ventil a konektor Poniklovaná mosaz, Pružina a kulička Nerezová ocel, Těsnění NBR
Jmenovitý průtok	600Nl/min při 6 bar (Δp 1bar)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny a kapaliny
Teplota média	-20...+80°C
Provozní tlak	0...35bar

C0C50-M Zásuvka spojky - vnější závit




D1	D2	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N

C0C50-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit




D1	D2	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Zásuvka spojky - Hadicová vsuvka



Vnitřní průměr hadice	D1	D2	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
4	5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
6	7	16	50	14	32	C0C50-H06-N


C0C50-S Zásuvka spojky - Hadicová přípojka



D1	D2	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C50-A Zásuvka spojky - Hadicová přípojka s ochrannou spirálou proti zalomení




D1	D2	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N

C0P50-M Zástrčka spojky - vnější závit




D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N

C0P50-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit




D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N

C0P50-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka




Vnitřní průměr hadice	D1	L1	Hmotnost [g]	Typ
4	5	32	6	C0P50-H04-N
6	7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Zástrčka spojky - Hadicová přípojka



D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Zástrčka spojky - Hadicová přípojka s ochrannou spirálou proti zalomení



D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.