
Kupplungen DN 5mm
Serie C0.50-N




Bauart	Kupplungsdosen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend
Nennweite	DN 5mm
Werkstoffe	Körper, Ventil und Stecker Messing vernickelt, Feder und Kugel Edelstahl, Dichtung NBR
Nenndurchfluss	600Nl/min bei 6bar (Δp 1bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-20...+80°C
Betriebsdruck	0...35bar

C0C50-M Kupplungsdose - Aussengewinde




D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N

C0C50-F Kupplungsdose - Innengewinde




D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Kupplungsdose - Tülle



Schlauchinnendurchmesser	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
4	5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
6	7	16	50	14	32	C0C50-H06-N


C0C50-S Kupplungsdose - Schlauchanschluss



D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C50-A Kupplungsdose - Schlauchanschluss mit Knickschutzspirale




D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N

C0P50-M Kupplungsstecker - Außengewinde




D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N

C0P50-F Kupplungsstecker - Innengewinde




D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N

C0P50-H Kupplungsstecker - Tülle




Schlauchinnendurchmesser	D1	L1	Gewicht [g]	Typ
4	5	32	6	C0P50-H04-N
6	7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Kupplungsstecker - Schlauchanschluss



D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Kupplungsstecker - Schlauchanschluss mit Knickschutzspirale



D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG