
Złącza szybkozłączne DN 5mm
Seria C0.50-N




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 5mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz niklowany, Sprężyna i kulka Stal nierdzewna, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	600Nl/min przy 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze
Temperatura medium	-20...+80°C
Ciśnienie robocze	0...35bar

C0C50-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny




D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N

C0C50-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny




D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
4	5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
6	7	16	50	14	32	C0C50-H06-N


C0C50-S Gniazdo szybkozłącza - Przyłącze węża



D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0C50-A Gniazdo szybkozłącza - Przyłącze węża ze spiralą zabezpieczającą przed załamaniem przewodu




D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N

C0P50-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N

C0P50-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny




D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N

C0P50-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy




Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	Masa [g]	Typ
4	5	32	6	C0P50-H04-N
6	7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Wtyk złącza szybkozłączki - Przyłącze węża



D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Wtyk złącza szybkozłączki - Przyłącze węża ze spiralą zabezpieczającą przed załamaniem przewodu



D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.