



Profilmagnetcylinder med hul stempelstang Serie AW1, AW5 og AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Konstruktionstype	Profilmagnetcylinder med hulstempelstang med egen pneumatisk tilslutning til styring af yderligere arbejds-elementer på stempelstangen - se Anvendelseksemppler
Hoveder	Højtrykstøbning Aluminiumslegering
Stempelstang	Stål forkromet og slebet
Cylinderrør	Aluminiumsprofil hårdt anodiseret
Tætninger	NBR og Polyurethan
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10°C...+80°C
Medietemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
maksimalt driftstryk	10bar
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

AW	—	—	—	—
1	Hul Teleskopstempelstang	32	ø32	Slaglængde [mm]
5	Dobbelt hul teleskopstempelstangestang	40	ø40	
7	Tredobbelt hul teleskopstempelstang	50	ø50	
		63	ø63	


Standard slaglængder

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Specialslag på forespørgsel




AW1 - ... - Hul Teleskopstempelstang



* = Slaglængde

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Type
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...


AW5 - ... - Dobbelt hul teleskopstempelstangestang



* = Slaglængde

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Type
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - Tredobbelt hul teleskopstempelstang




* = Slaglængde

Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Type
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...




Anvendelseseksempler




Ventil til styring af vakuumgeneratoren

Ventil til styring af den dobbeltvirkende cylinder



Ventil til styring af dobbeltvirkende griber

Ventil til styring af den dobbeltvirkende cylinder



Ventil til styring af enkeltvirkende griber

Ventil til styring af dobbeltvirkende drejeenhed

Ventil til styring af den dobbeltvirkende cylinder

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Arbejdselementer / Cylinder med hul stempelstang / Profilmagnetcyliner Serie AW

Version 8

138248 / Oprettet 2026/40 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

