
Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη Σειρά C001



Επένδυση	Θερμοπλαστικό
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B, Πλάτος βύσματος 22mm (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Τυπική τάση	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Ειδικές τάσεις	115V/50-60Hz, επιπλέον κατόπιν αιτήματος
Επιτρ. διακύμανση τάσης	± 10%
Κύκλος λειτουργίας	100% (Συνεχής λειτουργία)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40...+90°C
Κλάση μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία από την είσοδο σκόνης και εκτόξευση νερού)

Τεχνικά δεδομένα

	Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 8
140177 / Δημιουργήθηκε 2026/44 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG