
Bobina magnética
Serie C001



Revestimiento	Termoplástico
Conexión eléctrica	Toma de aparato según forma industrial B, Ancho del conector 22mm (ver ficha técnica propia)
Tensión estándar	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Tensiones especiales	115V/50-60Hz, otros bajo solicitud
Fluctuación de tensión admisible	± 10%
Ciclo de trabajo	100% (Funcionamiento continuo)
Temperatura ambiente	-40...+90°C
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de equipo montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y agua pulverizada)

Datos técnicos

	Tensión	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 8
140177 / Generado 2026/44 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG