
Partnership. With Guarantee.

Bobine électromagnétique
Série C001



Gaine	Thermoplastique
Raccordement électrique	Prise d'appareil selon la forme industrielle B, Largeur de connecteur 22mm (voir fiche technique séparée)
Tension standard	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Tensions spéciales	115V/50-60Hz, autres sur demande
Fluctuation de tension admissible	± 10%
Facteur de marche	100% (Service continu)
Température ambiante	-40...+90°C
Classe d'isolation	F
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)

Données techniques

	Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 8
140177 / Généré 2026/44 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG