
Zavojnica elektromagneta
Serija C001



Oplata	Termoplastika
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina utikača 22mm (vidi vlastiti tehnički list)
Standardni napon	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Posebni naponi	115V/50-60Hz, dodatno na upit
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-40...+90°C
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj utičnici uređaja (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Verzija 8
140177 / Generirano 2026/44 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.