
Partnership. With Guarantee.

# Bobina magnetica
# Serie C001



| | |
|---|---|
| Guaina protettiva | Termoplastico |
| Collegamento elettrico | Presa per apparecchio secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 22mm (vedere scheda tecnica separata) |
| Tensione standard | 12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz |
| Tensioni speciali | 115V/50-60Hz, altri su richiesta |
| Oscillazione di tensione ammessa | ± 10% |
| Ciclo di lavoro | 100% (Funzionamento continuo) |
| Temperatura ambiente | -40...+90°C |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (Protezione contro l'ingresso di polvere e acqua a getto) |

## Dati tecnici

| | Tensione | Assorbimento di potenza a 20°C | Tipo |
|---|---|---|---|
|   | 24VDC 48V/50-60Hz | 3W/5VA | C001-03 |
| | 12VDC 24V/50-60Hz | 3W/5VA | C001-04 |
| | 230V/50-60Hz | 5VA | C001-22 |
| | 115V/50-60Hz | 5VA | C001-23 |
| | | | |

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali



Versione 8
140177 / Generato 2026/44 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG