
Partnership. With Guarantee.

Magnetspole
Serie C001



Mantling	Termoplast
Elektrisk anslutning	Apparatuttag enligt industriform B, Kontaktbredd 22mm (se eget datablad)
Standardspänning	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Specialspänningar	115V/50-60Hz, ytterligare på begäran
Tillåten spänningsvariation	± 10%
Inkopplingsgrad	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivningstemperatur	-40...+90°C
Isolationsklass	F
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och strålvatten)

Tekniska data



Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
230V/50-60Hz	5VA	C001-22
115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 8
140177 / Genererad 2026/44 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG