Ručni razvodni ventili upravljani 1/8" do 1/4" Serija VCM


VCML32 ..






VCML52 .. / VCML53 ..


VCMT32 ..


VCMT52 .. / VCMT53 ..





Izvedba	Klizni ventil, ručno upravljano
Priključak	G1/8" do G1/4" prema ISO228/1
Nazivni promjer	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Protok	G1/8": 650 Nl/min, G1/4" 1080 Nl/min
Raspon tlaka	0 do 10 bar
Materijali	Tijelo Niklovani aluminij, Klizač Aluminij, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u tijelu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0°C do +40°C
Temperatura okoline	-10°C do +50°C
Napomena	CAD-datoteke dostupne su u STASTO online katalogu na www.stasto.com

VCML32 .. 8 3/2-putni ventil G1/8" s ručnom polugom




		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCML32018
		Povrat oprugom	VCML326M8
		Povrat oprugom	VCML329M8

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.




VCML32 .. 4 3/2-putni ventil G1/4" s ručnom polugom

		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCML32014
		Povrat oprugom	VCML326M4
		Povrat oprugom	VCML329M4






VCML52 . 18 5/2-putni ventil G1/8" s ručnom polugom

		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCML52018
		Povrat oprugom	VCML52M18






VCML52 . 14 5/2-putni ventil G1/4" s ručnom polugom

		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCML52014
		Povrat oprugom	VCML52M14





VCML53 .. 8 5/3-putni ventil G1/8" s ručnom polugom

		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCML53618
		Povrat oprugom	VCML536M8
		zaskočno	VCML53918
		Povrat oprugom	VCML539M8





VCML53 .. 4 5/3-putni ventil G1/4" s ručnom polugom

		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCML53614
		Povrat oprugom	VCML536M4
		zaskočno	VCML53914
		Povrat oprugom	VCML539M4




VCMT32 .. 8 3/2-putni ventil G1/8" s tipkalom

		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCMT32018
		Povrat oprugom	VCMT326M8
		Povrat oprugom	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 3/2-putni ventil G1/4" s tipkalom

		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCMT32014
		Povrat oprugom	VCMT326M4
		Povrat oprugom	VCMT329M4




VCMT52 . 18 5/2-putni ventil G1/8" s tipkalom

		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCMT52018
		Povrat oprugom	VCMT52M18

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

VCMT52 . 14 5/2-putni ventil G1/4" s tipkalom

		Aktiviranje	Tip
		zaskočno	VCMT52014
		Povrat oprugom	VCMT52M14

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.