

# Χειροκίνητα ενεργοποιούμενες βαλβίδες 4/3 οδών 1/8" και 1/4" Σειρά HDV




| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Περιστροφική συρόμενη βαλβίδα, χειροκίνητη ενεργοποίηση |
| Σύνδεση | G1/8" και G1/4" σύμφωνα με ISO228/1 |
| Εύρος πίεσης | 0 έως 12 bar |
| Υλικά κατασκευής | Σώμα Ανοδιωμένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Πολυαμίδιο, Στεγανοποιήσεις NBR |
| Τύπος στερέωσης | Διαμπερείς οπές στο σώμα της βαλβίδας |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε |
| Μέσο | λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας |
| Θερμοκρασία μέσου | -10°C έως +60°C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C έως +55°C |


## Διαστάσεις




Κεντρική θέση κλειστός




Κεντρική θέση ανοικτό

| Σύνδεση A | Ονομαστική διάμετρος | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | Λειτουργία Κεντρική θέση | Παροχή [Nl/min] | Βάρος [kg] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" πλευρικά | 5 | 56 | 46 | 17 | - | - | 35 | 35 | - | 4,5 | 105 | 70 | κλειστός | 480 | 0,253 | HDV-4001-N |
| G1/4" πλευρικά | 7 | 67 | 55 | 21 | - | - | 43 | 43 | - | 5,5 | 110 | 80 | κλειστός | 1050 | 0,352 | HDV-4002-N |
| G1/8" κάτω | 5 | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | κλειστός | 480 | 0,230 | HDV-4001-I |
| G1/8" πλευρικά | 5 | 56 | 46 | 17 | - | - | 35 | 35 | - | 4,5 | 105 | 70 | ανοικτό | 480 | 0,253 | HDV-4101-N |
| G1/4" πλευρικά | 7 | 67 | 55 | 21 | - | - | 43 | 43 | - | 5,,5 | 110 | 80 | ανοικτό | 1050 | 0,352 | HDV-4102-N |
| G1/8" κάτω | 5 | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | ανοικτό | 480 | 0,230 | HDV-4101-I |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά


© STASTO Automation KG