

Válvulas direccionales 4/3 - accionamiento manual accionadas 1/8" y 1/4" Serie HDV




Tipo de construcción	Válvula de corredera rotativa, accionamiento manual
Conexión	G1/8" y G1/4" según ISO228/1
Rango de presión	0 hasta 12 bar
Materiales	Cuerpo Aluminio anodizado, Corredera Poliamida, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Taladros pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido lubricado
Temperatura del medio	-10°C hasta +60°C
Temperatura ambiente	-20°C hasta +55°C


Dimensiones







Posición central cerrado



Posición central abierto

Conexión A	Diámetro nominal	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Función Posición central	Caudal [Nl/min]	Peso [kg]	Tipo
G1/8" lateralmente	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	cerrado	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" lateralmente	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	cerrado	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" abajo	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	cerrado	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" lateralmente	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	abierto	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" lateralmente	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,,5	110	80	abierto	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" abajo	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	abierto	480	0,230	HDV-4101-I

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG