Partnership. With Guarantee.


Šroubení uzavíracího ventilu
Série MV55






Konstrukční provedení	Uzavírací ventil, ve tvaru šroubení s hadicovou přípojkou
Materiál	Těleso Poniklovaná mosaz, Těsnění NBR
Funkce	Zasunutím hadice se otevře vnitřní ventil. Při odpojení hadice se průtok automaticky uzavře.
Závitové přípojky	G1/8"...G1/4" za ISO228/1
Vnější průměr hadice	6mm a 8mm
doporučené materiály	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyethylen (PE), PTFE (PT)
Tolerance hadic	+/-0,05mm do průměru 10mm, +/-0,1 mm od průměru 12mm
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+70°C
Provozní tlak	maximální 10bar

Rozměry





D1	D2	D3	L1	L2	CH	Průtok [Nl/min]	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG