
Sulkuventtiililiitin
Sarja MV55






Rakenne	Sulkuventtiili, liitinmallina letkuliitännällä
Materiaali	Runko Nikkelöity messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Sisäventtiili avautuu letkua sisään työntämällä. Letkua irrotettaessa virtaus suljetaan automaattisesti.
Kierreliitännät	G1/8"...G1/4" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	6mm ja 8mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (PU/CP), Polyeteeni (PE), PTFE (PT)
Letkutoleranssit	+/-0,05mm halkaisijaan asti 10mm, +/-0,1 mm alkaen halkaisijasta 12mm
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
Käyttöpaine	maksimaalinen 10bar

Mitat





D1	D2	D3	L1	L2	CH	Virtaus [Nl/min]	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 8
138415 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG