
Raccord de clapet anti-retour
Série MV55






Type de construction	Clapet anti-retour, en version raccord avec raccordement de tuyau
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	En insérant le tuyau, la valve interne s'ouvre. Lors du débranchement du tuyau, le débit est automatiquement coupé.
Raccords filetés	G1/8"...G1/4" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	6mm et 8mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (PU/CP), Polyéthylène (PE), PTFE (PT)
Tolérances de tuyau	+/-0,05mm jusqu'au diamètre 10mm, +/-0,1 mm à partir du diamètre 12mm
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service	maximal 10bar

Dimensions





D1	D2	D3	L1	L2	CH	Débit [Nl/min]	Poids [g]	Type
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 8
138415 / Généré 2026/41 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG