
# Raccordo con valvola di intercettazione Serie MV55






| | |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Valvola di blocco, in forma di raccordo con attacco tubo |
| Materiale | Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR |
| Funzione | Inserendo il tubo, la valvola interna viene aperta. Durante lo scollegamento del tubo flessibile, il flusso viene automaticamente bloccato. |
| Attacchi filettati | G1/8"...G1/4" dopo ISO228/1 |
| Diametro esterno del tubo | 6mm e 8mm |
| materiali consigliati | Poliammide (PA), Poliuretano (PU/CP), Polietilene (PE), PTFE (PT) |
| Tolleranze dei tubi flessibili | +/-0,05mm fino al diametro 10mm, +/-0,1 mm da diametro in poi 12mm |
| Posizione di montaggio | a piacere |
| Fluido | Aria compressa, gas neutri |
| Temperatura del fluido | -20...+70°C |
| Pressione di esercizio | massimo 10bar |

## Dimensioni



| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | CH | Portata [Nl/min] | Peso [g] | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 13,5 | 6 | 5 | 27 | 12 | 365 | 15 | MV55-06-18 |
| G1/8" | 16 | 8 | 6,5 | 27 | 12 | 365 | 18 | MV55-08-18 |
| G1/4" | 13,5 | 6 | 5 | 27,5 | 13 | 380 | 18 | MV55-06-14 |
| G1/4" | 16 | 8 | 6,5 | 27,5 | 13 | 380 | 21 | MV55-08-14 |

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.



Versione 8
138415 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG