Partnership. With Guarantee.


Racord cu supapă de blocare
Serie MV55






Tip constructiv	Supapă de blocare, în execuție cu racord filetat cu conexiune pentru furtun
Material	Corp Alamă nichelată, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Prin introducerea furtunului se deschide supapa internă. La desprinderea furtunului, debitul este blocat automat.
Racorduri filetate	G1/8"...G1/4" după ISO228/1
Diametrul exterior al furtunului	6mm și 8mm
materiale recomandate	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilenă (PE), PTFE (PT)
Toleranțe furtunuri	+/-0,05mm până la diametru 10mm, +/-0,1 mm de la diametru 12mm
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+70°C
Presiune de lucru	maxim 10bar

Dimensiuni





D1	D2	D3	L1	L2	CH	Debit de curgere [Nl/min]	Greutate [g]	Tip
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Versiune 8
138415 / Generat 2026/41 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.