
# Priključak sa zapornim ventilom
# Serija MV55






| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Nepovratni ventil, u obliku priključka sa priključkom za crevo |
| Materijal | Telo Niklovani mesing, Zaptivke NBR |
| Funkcija | Umetanjem crijeva otvara se unutrašnji ventil. Prilikom otpuštanja creva protok se automatski blokira. |
| Priključci sa navojem | G1/8"...G1/4" posle ISO228/1 |
| Spoljašnji prečnik creva | 6mm i 8mm |
| preporučeni materijali | Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilen (PE), PTFE (PT) |
| Tolerancije creva | +/-0,05mm do prečnika 10mm, +/-0,1 mm od prečnika 12mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Medij | Komprimovani vazduh, neutralni gasovi |
| Temperatura medijuma | -20...+70°C |
| Radni pritisak | maksimalno 10bar |

## Dimenzije



| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | CH | Protok [Nl/min] | Težina [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 13,5 | 6 | 5 | 27 | 12 | 365 | 15 | MV55-06-18 |
| G1/8" | 16 | 8 | 6,5 | 27 | 12 | 365 | 18 | MV55-08-18 |
| G1/4" | 13,5 | 6 | 5 | 27,5 | 13 | 380 | 18 | MV55-06-14 |
| G1/4" | 16 | 8 | 6,5 | 27,5 | 13 | 380 | 21 | MV55-08-14 |

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.



Verzija 8
138415 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.