
Backventilkoppling
Serie MV55






Konstruktionstyp	Spärrventil, i kopplingsutförande med slanganslutning
Material	Hus Förnicklad mässing, Tätningar NBR
Funktion	Genom att sätta in slangen öppnas den interna ventilen. När slangen lossas spärras flödet automatiskt.
Gänganslutningar	G1/8"...G1/4" efter ISO228/1
Slangens ytterdiameter	6mm och 8mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyeten (PE), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,05mm upp till diameter 10mm, +/-0,1 mm från diameter 12mm
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
Drifttryck	maximal 10bar

Mått





D1	D2	D3	L1	L2	CH	Flöde [Nl/min]	Vikt [g]	Typ
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 8
138415 / Genererad 2026/41 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG