


Σιγαστήρας
Σειρά SLS

Τύπος κατασκευής	Σιγαστήρας με στοιχείο απόσβεσης από ανοξείδωτο σύρμα χάλυβα
Συνδέσεις σπειρώματος	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1
Υλικό	M5: Σπείρωμα σύνδεσης ορείχαλκος, Τμήμα αποσβεστήρα Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/8"...1/2": Σπείρωμα σύνδεσης ορείχαλκος επινικελωμένος, Τμήμα αποσβεστήρα σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα
Λειτουργία	για ηχομόνωση και κατά της εισόδου ρύπων σε συσκευές
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-10°C...+70°C
Πίεση λειτουργίας	max. 12bar
Σημείωση	Σε περίπτωση ρύπανσης μειώνεται η απόδοση εκτόνωσης. Οι σιγαστήρες μπορούν να καθαριστούν με βενζίνη καθαρισμού ή διαλύτη.

Διαστάσεις



D1	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	4	9	8	5	SLS-MM5-BS
G1/8"	6	15	13	6	SLS-M18-NS
G1/4"	7	18	16	10	SLS-M14-NS
G3/8"	8	20	19	16	SLS-M38-NS
G1/2"	10	22	24	25	SLS-M12-NS

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Σιγαστήρας / Σιγαστήρας Σειρά SLS-NS

