
Partnership. With Guarantee.


Σιγαστήρας
Σειρά SLS-PP





Τύπος κατασκευής	Πλαστικός σιγαστήρας με τμήμα απόσβεσης από σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα
Συνδέσεις σπειρώματος	G1/8"...G1/2" μετά από ISO228/1
Υλικό	Σώμα Πολυαμίδιο (PA6), Τμήμα αποσβεστήρα Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα
Λειτουργία	για ηχομόνωση και κατά της εισόδου ρύπων σε συσκευές
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-10°C...+70°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 12bar
Σημείωση	σε περίπτωση ρύπανσης μειώνεται η ικανότητα εκτόνωσης. Οι σιγαστήρες μπορούν να καθαριστούν με βενζίνη καθαρισμού.

Διαστάσεις



D1	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 7
138427 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG