
# Tłumik hałasu
# Seria SLN-PP





| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Tłumik hałasu w całości z tworzywa sztucznego |
| Przyłącza gwintowane | G1/8"...G1" po ISO228/1 |
| Materiał | Korpus Poliamid, Element tłumiący Polietylen |
| Funkcja | do tłumienia hałasu i ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń do urządzeń |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Medium | Sprężone powietrze, gazy obojętne |
| Temperatura medium | -10...+70°C |
| Ciśnienie robocze | maks. 10bar |

## Wymiary




| R | H | L | K | Typ |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 27 | 34 | 13 | SLN-M18-PP |
| G1/4" | 32 | 40 | 17 | SLN-M14-PP |
| G3/8" | 54 | 65 | 25 | SLN-M38-PP |
| G1/2" | 60 | 73 | 25 | SLN-M12-PP |
| G3/4" | 123 | 140 | 37 | SLN-M34-PP |
| G1" | 148 | 157 | 48 | SLN-M10-PP |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



Wersja 8
138430 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.