Ευθύ Βιδωτό ρακόρ σύνδεσης από αλουμίνιο για PVC - υφασμάτινος σωλήνας



Τύπος κατασκευής	Κοχλιωτό ρακόρ με παξιμάδι ρακόρ
Σύνδεση	G1/8"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	6,2...17,3mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 6,2 έως 11,6mm Περικόχλιο ρακόρ πλαστικό, επάνω από αυτό περικόχλιο σύνδεσης αλουμινίου
συνιστώμενο Υλικά σωλήνων	PVC - Ενισχυμένος σωλήνας σειράς PV
Μέσο	Αέρια και υγρά που δεν προσβάλλουν χημικά τα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-10...+70°C
Πίεση λειτουργίας	-0,95...15bar και ανάλογα με τον σωλήνα

Διαστάσεις



Διάμετρος σωλήνα D / d [mm]	Σύνδεση G	L	L1	L2	SW	SW1	Βάρος [g]	Τύπος
6,2/4	G1/8"	24	13	6,5	14	13	5	SC12-6,2/4-18-A-YA
6,2/4	G1/4"	27	13	9	17	13	7	SC12-6,2/4-14-A-YA
8,2/6	G1/8"	25	14	6,5	14	15	5	SC12-8,2/6-18-A-YA
8,2/6	G1/4"	28	14	9	17	15	7	SC12-8,2/6-14-A-YA
8,2/6	G3/8"	29	14	9	19	15	10	SC12-8,2/6-38-A-YA
10,2/8	G1/4"	30	16	9	17	16	8	SC12-10,2/8-14-A-YA
10,2/8	G3/8"	31	16	9	19	16	10	SC12-10,2/8-38-A-YA
10,2/8	G1/2"	33	16	11	24	16	15	SC12-10,2/8-12-A-YA
11,6/9	G1/4	31	17	9	17	19	10	SC12-11,6/9-14-A-YA
11,6/9	G3/8"	32	17	9	19	19	12	SC12-11,6/9-38-A-YA
12,5/10	G3/8"	34,5	19,5	9	19	19	16	SC12-12,5/10-38-A-YA
12,5/10	G1/2"	36,5	19,5	11	24	19	27	SC12-12,5/10-12-A-YA
17,6/13	G3/8"	36	21	9	22	24	21	SC12-17,6/13-38-A-YA
17,6/13	G1/2"	38	21	11	24	24	20	SC12-17,6/13-12-A-YA

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 8
138440 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG