Partnership. With Guarantee.

Droit Raccord à visser en aluminium pour PVC - tuyau tressé



Type de construction	Raccord à vis avec écrou-raccord
Raccordement	G1/8"...G1/2" selon ISO228/1
Diamètre extérieur du tube	6,2...17,3mm
Matériaux	Corps Aluminium Diamètre extérieur du tube 6,2 jusqu'à 11,6mm Écrou-raccord en plastique, au-dessus écrou-raccord aluminium
recommandé(e) Matériaux des tubes	PVC - Tuyau renforcé série PV
Fluide	Gaz et liquides qui n'attaquent pas chimiquement les matériaux
Température du fluide	-10...+70°C
Pression de service	-0,95...15bar et dépendant du tuyau

Dimensions



Diamètre du tuyau D / d [mm]	Raccordement G	L	L1	L2	SW	SW1	Poids [g]	Type
6,2/4	G1/8"	24	13	6,5	14	13	5	SC12-6,2/4-18-A-YA
6,2/4	G1/4"	27	13	9	17	13	7	SC12-6,2/4-14-A-YA
8,2/6	G1/8"	25	14	6,5	14	15	5	SC12-8,2/6-18-A-YA
8,2/6	G1/4"	28	14	9	17	15	7	SC12-8,2/6-14-A-YA
8,2/6	G3/8"	29	14	9	19	15	10	SC12-8,2/6-38-A-YA
10,2/8	G1/4"	30	16	9	17	16	8	SC12-10,2/8-14-A-YA
10,2/8	G3/8"	31	16	9	19	16	10	SC12-10,2/8-38-A-YA
10,2/8	G1/2"	33	16	11	24	16	15	SC12-10,2/8-12-A-YA
11,6/9	G1/4	31	17	9	17	19	10	SC12-11,6/9-14-A-YA
11,6/9	G3/8"	32	17	9	19	19	12	SC12-11,6/9-38-A-YA
12,5/10	G3/8"	34,5	19,5	9	19	19	16	SC12-12,5/10-38-A-YA
12,5/10	G1/2"	36,5	19,5	11	24	19	27	SC12-12,5/10-12-A-YA
17,6/13	G3/8"	36	21	9	22	24	21	SC12-17,6/13-38-A-YA
17,6/13	G1/2"	38	21	11	24	24	20	SC12-17,6/13-12-A-YA

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 8
138440 / Généré 2026/41 FR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG