


Racorduri cu filet - POM




Tip constructiv	Racord filetat cu piuliță olandeză
Racordare	filet cilindric conform ISO228/1 respectiv conic conform ISO7/1
Diametru exterior al țevii	6mm...12mm
Materiale	Corp și piuliță de strângere din polioximetilenă (POM)
recomandat(e) Materiale pentru țevi	Poliamid (PA), Polietilenă (PE), Poliuretan (CPU)
Mediu	Gaze și lichide care nu atacă chimic materialele
Temperatura mediului	-10...+60°C
Presiune de lucru	max. 10bar

Drept Racord filetat de înșurubat - Filet cilindric


	Diametru conductă D / d [mm]	Racordare D1	CH1	CH2	L1	L2	Tip
	6/4	G1/8"	13	12	6,0	28	SC12-06-18-P
	6/4	G1/4"	17	12	7,9	30,5	SC12-06-14-P
	8/6	G1/8"	13	14	6,0	29,5	SC12-08-18-P
	8/6	G1/4"	17	14	7,9	32	SC12-08-14-P
	8/6	G3/8"	18,5	14	9,6	34	SC12-08-38-P
	10/8	G1/4"	18,5	17	9,4	34	SC12-10-14-P
	10/8	G3/8"	18,5	17	9,3	35,5	SC12-10-38-P
	12/9	G1/4"	19	19	9,8	37,5	SC12-12/9-14-P
	12/9	G3/8"	19	19	10,0	37,5	SC12-12/9-38-P

Racord pivotant în L- Filet cilindric


	Diametru conductă D / d [mm]	Racordare D1	CH1	CH2	L1	L2	Tip
	6/4	1/8"	12	14	31,7	27	SC14-06-18-PN
	6/4	1/4"	12	17	35,4	31	SC14-06-14-PN
	8/6	1/8"	14	14	33,3	27	SC14-08-18-PN
	8/6	1/4"	14	17	36,9	31	SC14-08-14-PN




Racord înșurubabil unghiular - Filet conic

	Diametru conductă D / d [mm]	Racordare D1	CH1	L1	L2	Tip
	6/4	R1/8"	12	23	16	SC16C-06-18-P
	6/4	R1/4"	12	24	19	SC16C-06-14-P
	8/6	R1/8"	14	23	17	SC16C-08-18-P
	8/6	R1/4"	14	25	20	SC16C-08-14-P
	12/9	R1/4"	19	28	23	SC16C-12/9-14-P
	12/9	R3/8"	19	28	23	SC16C-12/9-38-P


Racord pivotant în T- Filet cilindric

	Diametru conductă D / d [mm]	Racordare D1	CH1	CH2	L1	L2	Tip
	6/4	G1/8"	14	12	47	27	SC22-06-18-PN
	6/4	G1/4"	17	12	51	31	SC22-06-14-PN
	8/6	G1/8"	14	14	49	27	SC22-08-18-PN
	8/6	G1/4"	17	14	53	31	SC22-08-14-PN


Racord în T

	Diametru conductă D / d [mm]	CH1	D2	L1	L2	L3	L4	Tip
	6/4	12	4,3	52	26	7	5	SC29-06-P
	8/6	14	4,3	52	26	7	5	SC29-08-P
	12/9	19	4,3	63	32	9	5,8	SC29-12/9-P

Conector de trecere prin perete


	Diametru conductă D / d [mm]	CH1	CH2	Filet D1	L1	Tip
	6/4	12	14	M10x1	50	SC27-06-P
	8/6	14	16	M12x1	51	SC27-08-P
	12/9	19	21	M16x1	60	SC27-12/9-P

Piesă inelară L-Ring

	Diametru conductă D / d [mm]	Racordare	L1	L2	L3	L4	Tip
	6/4	1/8"	31,7	15,8	16,3	15,7	SC35-06-18-P-X
	6/4	1/4"	35,4	19,7	16,3	19,5	SC35-06-14-P-X
	8/6	1/8"	33,3	16	16,4	15,8	SC35-08-18-P-X
	8/6	1/4"	36,9	19,6	16,3	19,5	SC35-08-14-P-X



Piuliță olandeză

	Diametru conductă D / d [mm]	CH1	Filet G	Tip
	6/4	12	M10x1	SC33-06-M10X1-P
	8/6	14	M12x1	SC33-08-M12X1-P
	10/8	17	M14x1	SC33-10-M14X1-P
	12/9	19	M16x1	SC33-12/9-M16X1-P

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Racorduri cu șurub / Racorduri cu șurub - POM pres. 10bar, Temperatura -10...+60°C

