


Sulkutulppa Sarja A-VKA-71



Rakenne	Sulkutulppa
Putken ulkohalkaisija	6...42mm
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4571
standardin mukainen standardi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tiiviste	FKM
Aineväliaine	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-25...+200°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko



Mitat



Sarja	PN [bar]	Putken halkaisija	D1	L1	Tyyppi
L	315	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	17	A-VKA1071
		12	12	18	A-VKA1271
		15	15	20	A-VKA1571
		18	18	20	A-VKA1871
	160	22	22	24	A-VKA2271
		28	28	25	A-VKA2871
		35	35	30,5	A-VKA3571
		42	42	31	A-VKA4271
S	630	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	20	A-VKA1071
		12	12	21	A-VKA1271
		14	14	20	A-VKA1471
		16	16	20	A-VKA1671
	400	20	20	24	A-VKA2071
		25	25	27	A-VKA2571
		30	30	28	A-VKA3071
		38	38	31	A-VKA3871
	315	38	38	31	A-VKA3871

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrengasliittimet / Leikkausrengasliittimet - Ruostumaton teräs 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Sulku kartio Sarja A-VKA-71

Versio 7

138528 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

