


Dop de închidere Serie A-VKA-71



Tip constructiv	Dop de închidere
Diametru exterior al țevii	6...42mm
Material	Oțel inoxidabil 1.4571
corespunzător standardului	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Garnitură de etanșare	FKM
Mediu	fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-25...+200°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului



Dimensiuni



Serie	PN [bar]	Diametru conductă	D1	L1	Tip
L	315	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	17	A-VKA1071
		12	12	18	A-VKA1271
		15	15	20	A-VKA1571
		18	18	20	A-VKA1871
	160	22	22	24	A-VKA2271
		28	28	25	A-VKA2871
		35	35	30,5	A-VKA3571
		42	42	31	A-VKA4271
S	630	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	20	A-VKA1071
		12	12	21	A-VKA1271
		14	14	20	A-VKA1471
	400	16	16	20	A-VKA1671
		20	20	24	A-VKA2071
		25	25	27	A-VKA2571
		30	30	28	A-VKA3071
	315	38	38	31	A-VKA3871

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri inel de tăiere / Fitinguri inel de tăiere - oțel inoxidabil AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / Con de blocare serie A-VKA-71

Versiune 7

138528 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

