Partnership. With Guarantee.

# Raccord coudé réglable
# Série A-EW-71



Corps de base avec écrou et bague coupante

B4-Bague coupante




B3-Bague coupante

| | |
|---|---|
| Type de construction | Raccord à bague coupante avec cône d'étanchéité et joint torique et bague coupante B3 ou B4 |
| Diamètre extérieur du tube | 6...42mm |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4571 |
| conforme à norme | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Fluide | fluides et gaz neutres, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés |
| Température du fluide | B3-Bague coupante -25...+200°C<br>B4-Bague coupante FKM -25..+200°C |
| Pression de service | Pression nominale selon tableau jusqu'à 50°C,  sur 50°C  4,5% Réduction de pression, sur 100°C  11% Réduction de pression |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Dimensions




Corps de base




avec bague coupante B4




avec bague coupante B3

| Série | PN [bar] | Diamètre du tube | m | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Type Corps de base | Type avec bague B4 | Type avec bague B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | 12x1,5 | 19 | 12 | 26 | 12 | 14 | A-EW06L71X | A-EW06ZL71 | A-EW06L71 |
| | | 8 | 14x1,5 | 21 | 14 | 27,5 | 12 | 17 | A-EW08L71X | A-EW08ZL71 | A-EW08L71 |
| | | 10 | 16x,15 | 22 | 15 | 29 | 14 | 19 | A-EW10L71X | A-EW10ZL71 | A-EW10L71 |
| | | 12 | 18x,15 | 24 | 17 | 29,5 | 17 | 22 | A-EW12L71X | A-EW12ZL71 | A-EW12L71 |
| | | 15 | 22x1,5 | 28 | 21 | 32,5 | 19 | 27 | A-EW15L71X | A-EW15ZL71 | A-EW15L71 |
| | | 18 | 26x1,6 | 31 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 | A-EW18L71X | A-EW18ZL71 | A-EW18L71 |
| | 160 | 22 | 30x2 | 35 | 27,5 | 38,5 | 27 | 36 | A-EW22L71X | A-EW22ZL71 | A-EW22L71 |
| | | 28 | 36x2 | 38 | 30,5 | 42 | 36 | 41 | A-EW28L71X | A-EW28ZL71 | A-EW28L71 |
| | | 35 | 45x2 | 45 | 34,5 | 51 | 41 | 50 | A-EW35L71X | A-EW35ZL71 | A-EW35L71 |
| | | 42 | 52x2 | 51 | 40 | 60 | 50 | 60 | A-EW42L71X | A-EW42ZL71 | A-EW42L71 |
| S | 630 | 6 | 14x1,5 | 23 | 16 | 27 | 12 | 17 | A-EW06S71X | A-EW06ZS71 | A-EW06S71 |
| | | 8 | 16x1,5 | 24 | 17 | 27,5 | 14 | 19 | A-EW08S71X | A-EW08ZS71 | A-EW08S71 |
| | | 10 | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 31 | 17 | 22 | A-EW10S71X | A-EW10ZS71 | A-EW10S71 |
| | | 12 | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 31 | 17 | 24 | A-EW12S71X | A-EW12ZS71 | A-EW12S71 |
| | | 14 | 22x1,5 | 30 | 22 | 35 | 19 | 27 | A-EW14S71X | A-EW14ZS71 | A-EW14S71 |
| | 400 | 16 | 24x1,5 | 33 | 24,5 | 37,5 | 24 | 30 | A-EW16S71X | A-EW16ZS71 | A-EW16S71 |
| | | 20 | 30x2 | 37 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 | A-EW20S71X | A-EW20ZS71 | A-EW20S71 |
| | | 25 | 36x2 | 42 | 30 | 50 | 36 | 46 | A-EW25S71X | A-EW25ZS71 | A-EW25S71 |
| | | 30 | 42x2 | 49 | 35,5 | 55 | 41 | 50 | A-EW30S71X | A-EW30ZS71 | A-EW30S71 |
| | 250 | 38 | 52x2 | 57 | 41 | 66,5 | 50 | 60 | A-EW38S71X | A-EW38ZS71 | A-EW38S71 |

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG