STASTO
Partnership. With Guarantee.

Koblinger DN 5mm
Serie C0.50-H










Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN 5mm
Materialer	Hus, ventil og stik Rustfrit stål 1.4305, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Kugle rustfrit stål 1.4401, Tætning FKM
Nominel gennemstrømning	maks. 600Nl/min ved 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykluft, neutrale gasser og væsker
Medietemperatur	-15°C...+200°C
Driftstryk	-0,8...35bar

C0C50-M Koblingsdåse - Udvendigt gevind




A	D	L	L1	SW	Vægt [g]	Type
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind



A	D	L	L1	SW	Vægt [g]	Type
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Koblingsdåse - Slangestuds



Slangens indvendige diameter	D	L	L1	CH	Vægt [g]	Type
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0P50-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind




A	L	L1	CH	Vægt [g]	Type
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Koblingsstikprop - Indvendigt gevind



A	L	L1	CH	Vægt [g]	Type
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Koblingsstikprop - Slangestuds



Slangens indvendige diameter	L	L1	Vægt [g]	Type
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG