Σύνδεσμοι DN 5mm
Σειρά C0.50-H










Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες ταχυσυνδέσμων και Βύσματα ταχυσυνδέσμων, μονόπλευρα απομονωτικό
Ονομαστική διάμετρος	DN 5mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4305, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310, Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401, Στεγανοποίηση FKM
Ονομαστική παροχή	μέγ. 600Nl/min στα 6bar (Δp 0,5bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια και υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-15°C...+200°C
Πίεση λειτουργίας	-0,8...35bar

C0C50-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα




A	D	L	L1	SW	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα



A	D	L	L1	SW	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Ρακόρ σωλήνα



Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D	L	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


© STASTO Automation KG

C0P50-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα




A	L	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εσωτερικό σπείρωμα



A	L	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Ρακόρ σωλήνα



Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	L	L1	Βάρος [g]	Τύπος
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.