Acoplamientos DN 5mm
Serie C0.50-H










Tipo de construcción	Enchufes hembra y Enchufes macho, cierre unidireccional
Diámetro nominal	DN 5mm
Materiales	Cuerpo, válvula y conector Acero inoxidable 1.4305, Muelle acero inoxidable 1.4310, Bola acero inoxidable 1.4401, Junta de estanqueidad FKM
Caudal nominal	máx. 600Nl/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Medio	Aire comprimido, gases neutros y líquidos
Temperatura del medio	-15°C...+200°C
Presión de funcionamiento	-0,8...35bar

C0C50-M Toma de acoplamiento - Rosca macho exterior




A	D	L	L1	SW	Peso [g]	Tipo
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna



A	D	L	L1	SW	Peso [g]	Tipo
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera



Diámetro interior de la manguera	D	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0P50-M Enchufe de acoplamiento - Rosca macho externa




A	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Enchufe de acoplamiento - Rosca hembra interna



A	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Enchufe de acoplamiento - Espiga para manguera



Diámetro interior de la manguera	L	L1	Peso [g]	Tipo
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG