Raccords rapides DN 5mm
Série C0.50-H










Type de construction	Douilles d’accouplement et Fiches d’accouplement, à obturation unidirectionnelle
Diamètre nominal	DN 5mm
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Acier inoxydable 1.4305, Ressort inox 1.4310, Bille inox 1.4401, Joint d’étanchéité FKM
Débit nominal	max. 600Nl/min à 6 bar (Δp 0,5bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres et liquides
Température du fluide	-15°C...+200°C
Pression de service	-0,8...35bar

C0C50-M Douille d’accouplement - Filetage mâle extérieur




A	D	L	L1	SW	Poids [g]	Type
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Douille d’accouplement - Filetage femelle intérieur



A	D	L	L1	SW	Poids [g]	Type
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Douille d’accouplement - Embout cannelé



Diamètre intérieur du tuyau	D	L	L1	CH	Poids [g]	Type
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


© STASTO Automation KG

C0P50-M Fiche mâle d’accouplement - Filetage mâle extérieur




A	L	L1	CH	Poids [g]	Type
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Fiche mâle d’accouplement - Filetage femelle intérieur



A	L	L1	CH	Poids [g]	Type
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Fiche mâle d’accouplement - Embout cannelé



Diamètre intérieur du tuyau	L	L1	Poids [g]	Type
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG