Giunti DN 5mm
Serie C0.50-H










Tipo di costruzione	Prese di accoppiamento e Spine di accoppiamento, a tenuta unidirezionale
Diametro nominale	DN 5mm
Materiali	Corpo, valvola e connettore Acciaio inox 1.4305, Molla acciaio inox 1.4310, Sfera acciaio inox 1.4401, Guarnizione FKM
Portata nominale	max. 600Nl/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Fluido	Aria compressa, gas neutri e liquidi
Temperatura del fluido	-15°C...+200°C
Pressione di esercizio	-0,8...35bar

C0C50-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna




A	D	L	L1	SW	Peso [g]	Tipo
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna




A	D	L	L1	SW	Peso [g]	Tipo
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Presa di accoppiamento - Portagomma




Diametro interno del tubo flessibile	D	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H

C0P50-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna




A	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna



A	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Spina di accoppiamento - Portagomma



Diametro interno del tubo flessibile	L	L1	Peso [g]	Tipo
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG