Koblinger DN 5mm
Serie C0.50-H










Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, ensidig avstengende
Nominell diameter	DN 5mm
Materialer	Hus, ventil og kontakt Rustfritt stål 1.4305, Fjær rustfritt stål 1.4310, Kule rustfritt stål 1.4401, Tetning FKM
Nominell gjennomstrømning	maks. 600Nl/min ved 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser og væsker
Mediatemperatur	-15°C...+200°C
Driftstrykk	-0,8...35bar

C0C50-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge




A	D	L	L1	SW	Vekt [g]	Type
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge



A	D	L	L1	SW	Vekt [g]	Type
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Koblingskontakt - Slangestuss



Slange innvendig diameter	D	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0P50-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge




A	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge



A	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Koblingsplugg - Slangestuss



Slange innvendig diameter	L	L1	Vekt [g]	Type
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

© STASTO Automation KG