Kopplingar DN 5mm
Serie C0.50-H










Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning
Nominell diameter	DN 5mm
Material	Hus, ventil och kontaktdon Rostfritt stål 1.4305, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Kula rostfritt stål 1.4401, Tätning FKM
Nominellt flöde	max. 600Nl/min vid 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser och vätskor
Medietemperatur	-15°C...+200°C
Drifttryck	-0,8...35bar

C0C50-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga




A	D	L	L1	SW	Vikt [g]	Typ
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Kopplingsuttag - Invändig gänga



A	D	L	L1	SW	Vikt [g]	Typ
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Kopplingsuttag - Slangnippel



Slangens innerdiameter	D	L	L1	CH	Vikt [g]	Typ
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0P50-M Kopplingskontakt - utvändig gänga




A	L	L1	CH	Vikt [g]	Typ
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Kopplingskontakt - Invändig gänga



A	L	L1	CH	Vikt [g]	Typ
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Kopplingskontakt - Slangnippel



Slangens innerdiameter	L	L1	Vikt [g]	Typ
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG