
Partnership. With Guarantee.

Acoplamientos DN10mm
Serie C0.10-NX




Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre unidireccional
Diámetro nominal	DN 10mm
Materiales	Cuerpo y conexión Latón niquelado, Casquillo de desbloqueo Acero templado y niquelado, Muelle Acero inoxidable 1.4310, Bolas Acero inoxidable 1.4034, Junta de estanqueidad NBR Enchufe de acoplamiento: Acero templado y niquelado
Caudal nominal	2150Nl/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Medio	Aire comprimido, gases neutros und Líquidos
Temperatura del medio	-20...+100°C
Presión de funcionamiento	-0,87...35bar

C0C10-C Toma de acoplamiento - Rosca macho externa



D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna



D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C10-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera




Diámetro interior de la manguera D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M Enchufe de acoplamiento - Rosca macho externa




D1	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Enchufe de acoplamiento - Rosca hembra interna



D1	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Enchufe de acoplamiento - Espiga para manguera



Diámetro interior de la manguera	D1	L1	L2	Peso [g]	Tipo
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG