
Partnership. With Guarantee.

Liittimet DN10mm
Sarja C0.10-NX




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, yksisuuntainen sulkuventtiili
Nimellishalkaisija	DN 10mm
Materiaalit	Runko ja liitäntä Nikkelöity messinki, Vapautusholkki Karkaistu ja nikkelöity teräs, Jousi Ruostumaton teräs 1.4310, Pallot Ruostumaton teräs 1.4034, Tiiviste NBR Pikaliitinpistoke: Karkaistu ja nikkelöity teräs
Nimellisvirtausmäärä	2150Nl/min 6 bar:ssa (Δp 0,5bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut und Nesteet
Aineen lämpötila	-20...+100°C
Käyttöpaine	-0,87...35bar

C0C10-C Kytkinrasia - ulkokierre



D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Kytkinrasia - Sisäkierre



D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C10-H Kytkinrasia - Letkuliitin




Letkun sisähalkaisija D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre




D1	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre



D1	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin



Letkun sisähalkaisija	D1	L1	L2	Paino [g]	Tyyppi
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG