
Partnership. With Guarantee.

# Raccords rapides DN10mm
# Série C0.10-NX










| | |
|---|---|
| Type de construction | Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation unidirectionnelle |
| Diamètre nominal | DN 10mm |
| Matériaux | Corps et raccordement Laiton nickelé, Douille de déverrouillage Acier trempé et nickelé, Ressort Acier inoxydable 1.4310, Billes Acier inoxydable 1.4034, Joint d'étanchéité NBR<br>Fiche mâle d'accouplement: Acier trempé et nickelé |
| Débit nominal | 2150Nl/min à 6 bar (Δp 0,5bar) |
| Fluide | Air comprimé, gaz neutres und Liquides |
| Température du fluide | -20...+100°C |
| Pression de service | -0,87...35bar |

## C0C10-C Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3/8" | 27 | 12 | 63 | 24 | 150 | C0C10-C38-NX-T |
| R1/2" | 27 | 17 | 65 | 24 | 150 | C0C10-C12-NX-T |
| R3/4" | 27 | 17 | 65 | 27 | 160 | C0C10-C34-NX-T |


## C0C10-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/8" | 27 | 11 | 56 | 24 | 150 | C0C10-F38-NX |
| G1/2" | 27 | 12 | 56 | 24 | 140 | C0C10-F12-NX |
| G3/4" | 27 | 16 | 60 | 32 | 200 | C0C10-F34-NX |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## C0C10-H Douille d’accouplement - Embout cannelé





| Diamètre intérieur du tuyau D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27 | 25 | 76 | 24 | 150 | C0C10-H10-NX |
| 13 | 27 | 25 | 76 | 24 | 152 | C0C10-H13-NX |
| 16 | 27 | 25 | 76 | 24 | 152 | C0C10-H16-NX |
| 19 | 27 | 25 | 76 | 24 | 160 | C0C10-H19-NX |

## C0P10-M Fiche mâle d’accouplement - Filetage mâle extérieur





| D1 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| R1/4" | 12 | 40 | 17 | 30 | C0P10-C14-X-T |
| R3/8" | 12 | 40 | 17 | 32 | C0P10-C38-X-T |
| R1/2" | 17 | 45 | 22 | 35 | C0P10-C12-X-T |
| R3/4" | 19 | 48 | 27 | 37 | C0P10-C34-X-T |

## C0P10-F Fiche mâle d’accouplement - Filetage femelle intérieur




| D1 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 10 | 34 | 17 | 36 | C0P10-F14-X |
| G3/8" | 12 | 36 | 19 | 42 | C0P10-F38-X |
| G1/2" | 12 | 37 | 24 | 41 | C0P10-F12-X |
| G3/4" | 16 | 42 | 32 | 43 | C0P10-F34-X |

## C0P10-H  Fiche mâle d’accouplement - Embout cannelé




| Diamètre intérieur du tuyau | D1 | L1 | L2 | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 48 | 25 | 19 | C0P10-H06-X |
| 8 | 15 | 48 | 25 | 23 | C0P10-H08-X |
| 9 | 15 | 48 | 25 | 24 | C0P10-H09-X |
| 10 | 15 | 48 | 25 | 24 | C0P10-H10-X |
| 13 | 15 | 48 | 25 | 28 | C0P10-H13-X |
| 16 | 18 | 48 | 25 | 30 | C0P10-H16-X |
| 19 | 21 | 48 | 25 | 35 | C0P10-H19-X |

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG